

深圳市龙岗区建设工程质量检测中心  
绝热（保温）材料检测委托单

监督编号: 报告编号: JR- ☐有见证送检 ☐监督抽检 ☐执法抽检 ☐甲方巡检 ☐普通送检 ☐其它

见证人单位		见证卡编号		委托人	
委托单位		见证人签名		联系电话	
工程名称		验证人签名		收费金额	组 元
工程部位					
工程地点	<input type="checkbox"/> 龙城、 <input type="checkbox"/> 龙岗、 <input type="checkbox"/> 宝龙、 <input type="checkbox"/> 横岗、 <input type="checkbox"/> 园山、 <input type="checkbox"/> 布吉、 <input type="checkbox"/> 吉华、 <input type="checkbox"/> 坂田、 <input type="checkbox"/> 南湾、 <input type="checkbox"/> 平湖、 <input type="checkbox"/> 坪地、 <input type="checkbox"/> _____				
厂名商标		样品规格	长×宽×厚 (mm):		
产品名称		代表数量			
样品种类及检测依据		等级/类别		常规检测项目	
<input type="checkbox"/> 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 GB/T 10801.1-2021	压缩强度	<input type="checkbox"/> I 级 ≥ 60kPa; <input type="checkbox"/> II 级 ≥ 100kPa; <input type="checkbox"/> III 级 ≥ 150kPa; <input type="checkbox"/> IV 级 ≥ 200kPa; <input type="checkbox"/> V 级 ≥ 300kPa; <input type="checkbox"/> VI 级 ≥ 500kPa; <input type="checkbox"/> VII 级 ≥ 800kPa		<input type="checkbox"/> 表观密度偏差 <input type="checkbox"/> 压缩强度 <input type="checkbox"/> 导热系数	
	导热系数	<input type="checkbox"/> 033 级; <input type="checkbox"/> 037 级	标称表观密度	Kg/m <sup>3</sup>	
<input type="checkbox"/> 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) GB/T 10801.2-2018	压缩强度	<input type="checkbox"/> X150-p ≥ 150kPa, 带表皮; <input type="checkbox"/> X200-p ≥ 200kPa, 带表皮; <input type="checkbox"/> X250-p ≥ 250kPa, 带表皮; <input type="checkbox"/> X300-p ≥ 300kPa, 带表皮; <input type="checkbox"/> X350-p ≥ 350kPa, 带表皮; <input type="checkbox"/> X400-p ≥ 400kPa, 带表皮; <input type="checkbox"/> X450-p ≥ 450kPa, 带表皮; <input type="checkbox"/> X500-p ≥ 500kPa, 带表皮; <input type="checkbox"/> X700-p ≥ 700kPa, 带表皮; <input type="checkbox"/> X900-p ≥ 900kPa, 带表皮; <input type="checkbox"/> W200-p ≥ 200kPa, 不带表皮; <input type="checkbox"/> W300-p ≥ 300kPa, 不带表皮;		<input type="checkbox"/> 压缩强度 <input type="checkbox"/> 导热系数	
	导热系数	<input type="checkbox"/> 024 级; <input type="checkbox"/> 030 级; <input type="checkbox"/> 034 级			
<input type="checkbox"/> 蒸压加气混凝土砌块 GB 11968-2020	干密度级别: <input type="checkbox"/> B03 <input type="checkbox"/> B04 <input type="checkbox"/> B05 <input type="checkbox"/> B06 <input type="checkbox"/> B07		<input type="checkbox"/> 导热系数 (干态)		
<input type="checkbox"/> 建筑保温砂浆 GB/T20473-2021	<input type="checkbox"/> I 型 <input type="checkbox"/> II 型		<input type="checkbox"/> 表观密度 <input type="checkbox"/> 抗压强度 <input type="checkbox"/> 导热系数 (平均温度 25℃)		
<input type="checkbox"/> 胶粉聚苯颗粒保温浆料 JG/T158-2013			<input type="checkbox"/> 表观密度 <input type="checkbox"/> 抗压强度 <input type="checkbox"/> 导热系数		
检测类别	<input type="checkbox"/> 初检 <input type="checkbox"/> 重检 <input type="checkbox"/> 复检		重检或复检时填写	原检报告编号: JR-	
委托方声明					
备 注					
样品状态	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常		收样人	收样日期	20 年 月 日

说明: 1. 委托方请对加底纹字体栏目用正楷字体填写或在相应栏目内打"√", 对所填写内容负责。2. 委托方确认检测项目、检测依据, 保证所提供样品和资料的真实性, 按规定支付检测费用。3. 委托方需领回样品的, 应填写委托方声明, 有声明的样品保留不超过15天。4. 见证人签名确认对有见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性负法律责任, 保存取报告凭证并取检测报告。5. 工程质量监督管理部门对监督抽检样品的代表性和取样、送检的真实性负责。6. 本检测中心保证检测的公正性, 对检测数据负责。7. 取报告期限: 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料、绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料收样后5个工作日后可取报告。8. 检测中心地址: 龙岗区中心城和谐路8号路质检大楼 联系电话: 28589511, 9. 本检测中心检验室分部地址: 龙岗区吉华街道丽湖花园入口 联系电话: 28589721, 地点代号B。

第一联 随报告存档(白) 第二联 取报告凭证(红)